

Технические характеристики вибропогружателей OVR S

	OVR 20 S	OVR 40 S	OVR 50 S	OVR 60 S	OVR 70 S	OVR 80 S	OVR 120 S
Эксцентриковый момент (кг/м)	2,11	3,64	4,84	6,34	7,43	9,14	12,44
Частота (об/мин)	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2600
Частота (макс) (об/мин)	2750	2750	2750	2750	2750	2750	2750
Центробежная сила (кН)	145	250	333	436	511	628	925
Центробежная сила (макс) (кН)	175	303	403	527	618	760	1035
Поток масла (л/мин)	45	100	151	200	225	274	325
Поток масла (макс) (л/мин)	50	110	165	220	247	302	344
Мощность (кВт)	26	58	88	117	131	160	190
Мощность макс. (кВт)	29	64	96	128	144	176	200
Амплитуда (мм)	17	14	14	17	15	15	20
Максимальная сила на извлечение (кН)	59	88	147	147	147	235	235
Общий вес без зажима (кг)	420	890	1065	1100	1270	1800	2430
Динамический вес без зажима (кг)	255	522	700	754	970	1200	1250
Зажим для шпунтовой сваи	SCN 20	SCN 30/40	SCN 60	SCN 60	SCN 60/75	SCN 75/100	
Усилие зажима (кН)	204	304-420	643	643	643-814	814-1003	
Зажим трубный				KCN 40x2	KCN 40x2	KCN 40x2	KCN 60x2
Усилие зажима (кН)				425x2	425x2	425x2	643x2
Рабочий вес экскаватора (тонн)	6-12	18-22	24-26	30-35	35-36	≥40	≥40

