

<b>Технические характеристики</b>	<b>20 S</b>	<b>40 S</b>	<b>50 S</b>	<b>60 S</b>	<b>70 S</b>	<b>80 S</b>	<b>120 S</b>
Эксцентриковый момент (кг/м)	2.1	4	5.2	6.3	7.3	9	12.3
Центробежная сила (кН)	140	276	354	434	502	615	838
Центробежная сила (кН) Мах.	170	334	428	525	607	744	1015
Частота (об/мин)	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500
Частота (об/мин) Мах.	2750	2750	2750	2750	2750	2750	2750
Расход масла (л/мин)	62	100	150	201	233	275	313
Расход масла (л/мин) Мах.	69	110	165	221	256	303	344
Мощность (кВт)	33	53	80	107	124	147	167
Мощность (кВт)Мах.	37	59	88	118	137	162	183
Амплитуда (мм)	16	15	14	16	16	14	19
Максимальная сила извлечения (кН)	59	147	147	147	147	235	235
<b>Вес</b>							
Динамический вес без зажима (кг)	270	534	749	771	929	1255	1292
Общий вес без зажима (кг)	384	786	1080	1096	1253	1740	1798
<b>Зажим для шпунтовой сваи</b>	<b>SCN 20</b>	<b>SCN 30</b>	<b>SCN 60</b>	<b>SCN 60</b>	<b>SCN 60/75</b>	<b>SCN 75/100</b>	<b>SCN 100</b>
Сила зажима (кН)	203	304	643	643	643 / 814	814 / 1005	1005
Вес (кг)	88	192	327	327	327 / 502	502 / 620	620
<b>Зажим для трубы</b>	-	-	-	<b>KCN 40x2</b>	<b>KCN 40x2</b>	<b>KCN 40x2</b>	<b>KCN 60 x 2</b>
Диаметр (min.-max.) / (мм)	-	-	-	320 - 666	320 - 666	320 - 970	340 - 1000
Сила зажима (кН)	-	-	-	425 x 2	425 x 2	425 x 2	643 x 2
Вес (кг)	-	-	-	185 x 2	185 x 2	185 x 2	307 x 2
<b>Рекомендованный рабочий вес экскаватора (тонн)</b>							
	6 - 12	18 - 22	24 - 26	25 - 30	30 - 36	36 - 40	40 - 50