

<b>Технические характеристики</b>	<b>40 SG</b>	<b>50 SG</b>	<b>60 SG</b>	<b>70 SG</b>
Эксцентриковый момент (кг/м)	4	5.2	6.3	7.3
Центробежная сила (кН)	276	354	434	434
Центробежная сила (кН) Max.	334	28	525	525
Частота (об/мин)	2500	2500	2500	2500
Частота (об/мин) Max.	2750	2750	2750	2750
Расход масла (л/мин)	100	150	201	201
Расход масла (л/мин) Max.	110	165	221	221
Мощность (кВт)	53	80	107	107
Мощность (кВт)Max.	59	88	118	118
Амплитуда (мм)	5	6	6	16
Максимальная сила извлечения (кН)	117	117	177	177
Сила бокового захвата (кН)	439	439	532	532
Сила нижнего зажима (кН)	292	292	442	442
<b>Вес</b>				
Динамический вес без зажима (кг)	1573	1643	2005	2085
Общий вес без зажима (кг)	2530	2660	3110	3140
<b>Рекомендованный рабочий вес экскаватора (тонн)</b>				
	18-23	24-26	27-32	33<

	<b>OVR 40 SG</b>	<b>OVR 50 SG</b>	<b>OVR 60 SG</b>	<b>OVR 70 SG</b>
<b>Экскаватор</b>	<b>18-22 ton</b>	<b>24-26</b>	<b>25-30</b>	<b>30-36</b>
<b>Шпунт (мм)</b>	350-800		400-1000	
<b>Н-Балка</b>	H200-H500		H250-H500	
<b>Деревянная свая (мм)</b>	Ø120-400		Ø160-600	
<b>Труба (мм)</b>	Ø120-400		Ø160-600	