

## Технические характеристики вибропогружателей SVR NF

	SVR 25 NF	SVR 30 NF	SVR 50 NF	SVR 50 NF-1	SVR 80 NF	SVR 101 NF	SVR 120 NF	SVR 165 NF	SVR 200 NF
Эксцентрикый момент (кг/м)	25,4	30	50,8	50,8	82,4	101,6	120,8	164,8	203,2
Частота (об/мин)	1700	1700	1500	1600	1600	1600	1480	1400	1400
Центробежная сила (кН)	810	954	1260	1430	2320	2861	2910	3553	4380
Мощность (кВт)	194	221	330	366	512	732	742	980	1055
Амплитуда (мм)	23	19	27	27	23	24	27	24	19
Максимальная сила извлечения (кН)	314	470	706	706	1060	1060	1060	1060	1412
Расход масла (л/мин)	364	415	566	686	960	1372	1273	1680	2110
Общий вес без зажима (кг)	3030	4700	5745	5745	10040	10800	11520	18334	26100
Динамический вес без зажима (кг)	2200	3100	3780	3780	6900	8600	8840	14740	21700
Зажим для шпунтовых свай	SCN 120	SCN 120	SCN 165	SCN 200	SCN 350	SCN 350	SCN 350		
Зажим для трубы	KCN 60x2	KCN 60x2	KCN 80x2	KCN 90x2	KCN 165x2	KCN 165x2	KCN 185x4	KCN 120x4	KCN 165x4
Силовой блок	PP 265	PP 343	PP536	PP536-1	PP768	PP1072	PP1072	PP1536	PP1536

