

<b>Технические характеристики</b>	<b>8 VM</b>	<b>12 VM</b>	<b>16 VM</b>	<b>20 VM</b>	<b>24 VM</b>	<b>30 VM</b>	<b>40 VM</b>	<b>50 VM</b>
Эксцентриковый момент (кг/м)	0 - 8	0 - 12	0 - 16	0 - 20	0 - 24	0 - 30	0 - 40	0 - 50
Центробежная сила (кН)	464	698	934	1166	1370	1746	2348	2923
Частота (об/мин)	2300	2300	2300	2300	2300	2300	2300	2300
Расход масла (л/мин)	237	362	492	500	675	767	934	1380
Мощность (кВт)	138	211	287	292	394	448	548	805
Амплитуда (мм)	12	13	12	13	15	13	16	16
Максимальная сила извлечения (кН)	147	235	235	471	471	706	942	1060
<b>Вес</b>								
Динамический вес без зажима (кг)	1337	1850	2733	3000	3252	4650	5094	6200
Общий вес без зажима (кг)	1857	2570	3650	4280	4523	6218	7603	9040
<b>Зажим для шпунтовой сваи</b>	<b>SCN 60</b>	<b>SCN75/100</b>	<b>SCN 120</b>	<b>SCN 165</b>	<b>SCN 165</b>	<b>SCN 200</b>	<b>SCN 350</b>	<b>SCN 350</b>
Сила зажима (кН)	643	814/1005	1216	1700	1700	2262	3560	3560
Вес (кг)	327	502/620	851	866	866	1195	2553	2553
<b>Зажим для трубы</b>	<b>KCN 40x2</b>	<b>KCN 40x2</b>	<b>KCN 60x2</b>	<b>KCN 80x2</b>	<b>KCN 90x2</b>	<b>KCN 120x2</b>	<b>KCN 165x2</b>	<b>KCN 185x2</b>
Диаметр (min.-max.)	320-700	320 - 970	340 - 1300	460 - 1260	460 - 1260	540 - 1500	520 - 1580	520 - 1700
Сила зажима (кН)	425 x 2	425 x 2	643 x 2	814 x 2	890 x 2	1216 x 2	1700 x 2	1858 x 2
Вес (кг)	185 x 2	185 x 2	307 x 2	538 x 2	538 x 2	948 x 2	1164 x 2	1164 x 2
<b>Рекомендуемый силовой блок</b>	<b>PP 218</b>	<b>PP 320</b>	<b>PP 428</b>	<b>PP 536</b>	<b>PP 536</b>	<b>PP 768</b>	<b>PP 1072</b>	<b>PP 1536</b>
Мощность (кВт)	160	235	315	394	394	565	394 x 2	565 x 2