

Технические характеристики вибропогружателей SVR VM

	SVR 7 VM	SVR 10 VM	SVR 16 VM	SVR 20 VM	SVR 25 VM	SVR 30 VM	SVR 35 VM	SVR 40 VM	SVR 50 VM
Эксцентрик момент (кг/м)	0-7,4	0-10,6	0-16	0-20	0-25	0-30	0-35	0-40	0-50
Частота (об/мин)	2300	2300	2300	2300	2300	2300	2300	2300	2300
Центробежная сила (кН)	430	617	931	1164	1396	1745	2037	2328	2910
Мощность (кВт)	102	132	216	288	362	452	483	590	736
Амплитуда (мм)	12	14	13	13	14	15	15	18	16
Максимальная сила извлечения (кН)	147	177	470	470	470	706	706	706	706
Расход масла (л/мин)	175	247	370	494	679	776	828	1012	1380
Общий вес без зажима (кг)	1454	1783	3600	4280	4890	5600	6900	6900	8200
Динамический вес без зажима (кг)	1210	1490	2440	3000	3610	4000	4560	4560	6200
Зажим для шпунтовых свай	SCN 60	SCN 75	SCN 120	SCN 120	SCN 165	SCN 200	SCN 250	SCN 350	SCN 350
Зажим для трубы	KCN 40x2	KCN 40x2	KCN 60x2	KCN 80x2	KCN 80x2	KCN 120x2	KCN 120x2	KCN 165x2	KCN 165x2
Силовой блок	PP 200-V	PP 200-V	PP 343-V	PP 428-V	PP 536-V	PP 768-V	PP 768-V	PP 1072-V	PP 1072-V

